

BARONE FITA ALUMÍNIO

Fita auto – adesiva à base de asfalto modificado com poliméricos elastoméricos, protegida com um filme de alumínio que permite sua exposição a intempéries e aos raios solares, sendo de fácil aplicação, na qual proporcionam medidas imediatas para solucionar problemas como infiltrações.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Telhados, rufos, dutos de ventilação e ar-condicionado, sheds, cúpulas, marquises, calhas e lajes. Indicado para áreas que dispensam proteção mecânica e garantindo-lhes estanqueidade e alta reflexão térmica.

* Não é indicado para locais sujeitos a alta temperatura.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Executar a limpeza da superfície de tal forma que remova todas as partículas soltas e resíduos existentes.

APLICAÇÃO

Após secagem total do substrato, utilizar a solução asfáltica **primer Acqua** ou **primer Eco**, esperar o tempo de secagem de no mínimo 6 horas, após remover o filme plástico e iniciar a aplicação da **Barone Fita Alumínio**, pressionando contra a superfície imprimada para aumentar sua aderência e sua eficácia.

** Se necessário em alguns substratos de concreto, executar regularização com cimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, adicionando-se emulsão adesiva **Barone Superfix PVA** na água de amassamento para maior aderência ao substrato. Vale ressaltar que não deverá ser colocado nenhum tipo de hidrófugo na argamassa de regularização. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2,0 cm.

Em áreas maiores: Aplicar uma única demão de solução asfáltica para imprimação **primer**

Acqua no substrato e aguardar sua secagem. Após alinhar a bobina da **Barone Fita Alumínio** para posterior aplicação da mesma conforme mencionado acima. Os transpasses devem ter no mínimo 2,5 cm.

A **Barone Fita Alumínio** não é indicado para superfícies que apresentem altas temperaturas. Seu rendimento depende da aplicação, equipamento e tipo de substrato. O uso indevido do produto pode trazer danos na qualidade e no rendimento do produto, sendo de total responsabilidade do aplicador.

A **Barone Fita Alumínio** não tem resistência a chuvas de granizo, não deve ser aplicada em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão negativa. Não deve ficar exposta ao tráfego de pessoas ou veículos.

Em áreas muito frias promover o pré-aquecimento da **Barone Fita Alumínio** com ar quente ou através do calor do sol e o pré-aquecimento do substrato com maçarico.

Condições de aplicação- Temperatura do substrato: Mínimo: 20 °C Máximo: 50 °C
Temperatura Ambiente da Barone Fita Alumínio para aplicação: Mínimo: 20 °C

EMBALAGEM

05 cm x 10 m – caixa com 72 rolos
10 cm x 10 m – caixa com 36 rolos
15 cm x 10 m – caixa com 27 rolos
20 cm x 10 m – caixa com 18 rolos
30 cm x 10 m – caixa com 09 rolos
45 cm x 10 m – caixa com 09 rolos
60 cm x 10 m – individual
90 cm x 10 m – individual

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenada na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe de fontes de calor e em temperaturas na faixa de 5 a 25 °C.

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra,

devido não termos o controle direto sobre a aplicação. A **Barone Fita Alumínio** deve ser aplicada por profissional habilitado e em conformidade com as instruções de nosso boletim técnico e de Ficha de Segurança do Produto.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

- *Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, ou ligue para (11) 2344-2222.*

Comercializado por: Barone Industria Comercio e Importação EIRELI
C.N.P.J.: 06.142.630/0001-87
Rua Odorico Mendes, 308 / CEP 03106-030
SAC: (11) 2344-2222
www.baronedistribuidora.com.br