

FICHA TÉCNICA

PRODUTO

BARONE PAREDE

Página 1/3

Versão 1.0

Data última revisão: 28/08/2018

BR / Z9

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da substância ou mistura (nome comercial)	BARONE PAREDE
Nome da Empresa	Barone Industria, Comercio e Importação Eireli
Endereço	Rua Odorico Mendes
Telefone para contato	+55 11 2344-2222 / 2344-2270
Telefone para emergências	+55 11 2344-2222 / 2344-2270
Fax	+55 11 2344-2222
E-mail	roberto@baroneselantes.com.br
Pessoa responsável / editor	Marcelo Pellegrino Trigueirinho

Barone Parede

É uma pintura com uma tecnológica inovadora que protege a parede contra as batidas de chuva e patologias como fissuras e infiltrações. Por ser um produto com capacidade de impermeabilização apresenta um acabamento impermeável com memória elástica. Após aplicação a superfície e ou substrato terá alta durabilidade, com resistência as intempéries, proteção contra fungos. Poder ser tingido através do sistema tintométrico e ou corantes dentro de um limite que não ocorra a saturação da base em processo de cor. A adição de corantes e ou pigmentos em excesso descaracteriza o produto Barone Parede rompendo suas características químicas.

O produto quando de coloração branca tem como característica proporcionar a reflexão e refração dos raios solares, o que reduz parte do calor absorvido pelo substrato / superfície, possibilitando a diminuição da temperatura interna no interior dos ambientes.

Uso / Aplicação

- Paredes sujeitas a batidas de chuva.
- Pode ser aplicado sobre alvenaria de concreto, fibrocimento, bloco e massa acrílica
- Estruturas com inclinação.

Vantagens

- De fácil Aplicação, pronto para uso.
- Quando na cor branca reflete os raios solares.
- Aceita tingimento com corantes e ou pigmentos (Dentro de limite).
- Impermeável e Elástica.

FICHA TÉCNICA

PRODUTO

BARONE PAREDE

Página **2/3**

Versão 1.0

Data última revisão: 28/08/2018

BR / Z9

- Resistente aos raios ultravioletas.
- Capacidade de impermeabilizar.
- Capaz de absorver patologias (Fissuras e Infiltração).
- Melhora a vida útil da superfície e ou substrato.
- Multi função: Sela, pinta, impermeabiliza e absorve microfissuras.

Características Técnicas

- Aspecto: Líquido Viscoso
- Cor: Branca
- Densidade á 25°C: 1,32 ± 0,02 g/ml
- Não Voláteis: 47%
- pH á 25°C: 8,20 a 8,50.
- Viscosidade Stormer á 25°C: 100 a 130 KU
- VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 0,0375
- Composição: Dispersões de emulsões acrílicas aquosa.
- Validade: 24 Meses.

Instruções de Utilização

Preparação de superfície / substrato

Fazer um mapeamento da superfície, dentro das normas NBR 13.245: o substrato deve estar sem pintura, seco, limpo (Isento de pó, poeiras e ou contaminantes), firme (Resistente), isenta de trincas, fungos e buracos. Caso tenha pintura, recomenda se escovar ou lixar antes de iniciar a aplicação do produto.

Preparo do produto

Produto pronto para uso.

Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Aplicação do produto

Superfície / substrato preparado

Produto bem misturado (Homogêneo).

Antes de iniciar a aplicação faça uma proteção contra possíveis respingos da tinta, e ou cubra objetos.

O Barone Parede deve ser aplicado como uma pintura com uso de rolo de lã ou pincel. Dilua a primeira demão entre 10% até 20% com água limpa potável, fazer a aplicação. Em seguida aplicar as próximas demãos sem diluição. Recomenda se aplicar de 2 a 3 demãos, obedecendo o consumo por m², porém o estado da parede pode direcionar mais demãos. O

FICHA TÉCNICA

PRODUTO

BARONE PAREDE

Página 3/3

Versão 1.0

Data última revisão: 28/08/2018

BR / Z9

intervalo entre demãos é de 4 a 6 horas, pois a temperatura, ventilação e a humidade relativa do ambiente local pode alterar o número de horas de secagem.

Recomendamos não aplicar demão muito espessa, pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial secará, mantendo o interior da demão no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem entre as demãos. As ferramentas de uso do processo de aplicação devem ser lavadas com água e sabão neutro.

NOTA: No caso de rebocos novos, deve-se esperar a cura por, no mínimo, 28 dias.

Consumo / Rendimento (Balde 18 Kg).

- A porosidade da superfície e ou substrato é responsável pelo consumo / rendimento.
- Porosidade Extrema: 80 a 90 m²/Demão.
- Porosidade Pouca: 165 a 180 m²/Demão.
- Repintura: 180 a 230 m²/Demão.

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Embalagem

- Balde de 18 kg

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE:



ATENÇÃO: Pode provocar toxicidade aguda (Via oral, Cutânea, Inalatória). Aplicar em local bem ventilado, recomendamos o uso (EPIs) equipamentos de segurança adequados tipo: Luvas, proteção para os olhos, e outros. Evite inalar os vapores. Nocivo para os organismos aquáticos. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Use luvas de proteção. EM CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundancias por vários minutos. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água por vários minutos. Em caso de usar lente de contato remova as se for fácil. Continue enxaguando. Transporte apenas na posição vertical evite situação de tombamento. **Conserve a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto, sempre na posição vertical, longe de fontes de calor e umidade, longe do alcance de crianças e animais.** Não reutilize as embalagens. Em caso de derramamento contenha e recolha com materiais absorventes, areia, terra, serragem, etc. Em caso de emergências médicas: 24 Horas (CETOX) 0800-148110 centro de Assistência Toxicológica. Emergências no caso de acidentes no transporte 0800-192274 (24 Horas). Armazenagem: O produto deve ser armazenado entre 5°C e 30°C, em ambiente ventilado, protegido das intempéries e na embalagem original. Faça a rotação de estoque. Produto químico não classificado como perigoso, (não inflamável), de acordo com a ABNT NBR 14725-2.