

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante monocomponente a base de PDSM tixotrópico que cura à temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

PROPRIEDADES CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

PROPRIEDADE	UNIDADE	ESPECIFICADO
Cor		Branco, Cinza
Tempo de formação de película	min	5 a 15
Tempo de cura	mm/24h	2 a 3
Densidade	g/cm ³	1,50 a 1,52
Propriedade após cura		
Dureza	Shore A	30 a 35
Tensão de ruptura	MPa	1,3
Alongamento	%	150
Resistência à temperatura	°C	-30 a 120

- Fácil de aplicar
- Forma uma borracha flexível
- Ideal para calhas
- Não oxida os metais

COR




Branco

APLICAÇÕES

É indicado para vedação de telhas e calhas, rufos e pingadeiras galvanizadas em suas emendas em geral. Também indicado como vedante em juntas de condutores de ar condicionado e sistema de ventilação industrial.



Telha



Calha,
rufo e
pingadeira



Condutor ar
condicionado



Sistema
Ventilação
industrial

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.

Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do selante.

No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados neste boletim recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com o material.

MODO DE APLICAR

Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar no aplicador. Aplicar o selante na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que o adesivo forme a película. Após o uso, manter o bico aplicador no

cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas. Limpar as ferramentas antes da cura do produto. Depois de curado o selante só é removido mecanicamente.

LIMITAÇÕES

- Não é indicado para aquários.
- Não aplicar em plásticos* à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno.
- Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos.
- Não utilizar em juntas de dilatação e movimentação.
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência.
- Não aceita pintura.

VALIDADE / ARMAZENAMENTO

O produto tem validade de 15 meses a partir da data de fabricação, desde que mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

PARA INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E DESCARTE, CONSULTAR A RESPECTIVA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ).

Barone

The logo for Barone Selantes features the word "Selantes" in a grey, sans-serif font. To the left of the word "Selantes" are three grey squares of varying shades.

Comercializado por: Barone Industria Comercio e Importação EIRELI

C.N.P.J.: 06.142.630/0001-87

Rua Odorico Mendes, 308 / CEP 03106-030

SAC: (11) 3197-8513

www.baroneselantes.com.br